



Alle radier som ikke er angitt har R = 2mm

Støpelegering DIN 1725-G-/GK-ALSi7Mg-wa

Støpedelen gjøres ren og fri for grader. Boringer bør helst støpes. Tilpasses med tilstøtende deler.

Støpetoleranse DIN 1688  
GTA 15/5

50  
0

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

F02	13.02.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	11.01.96	For akseptering	Hrh.	Kr.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
<b>NSB Gardermobanen A/S</b>			Dato	218.95	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	Hrh.	
Kontrakt nr.	Leverandør		DA	Kr.	
K-1839	● <b>ADtranz</b>		OA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.		DAK nr.		
	4-05.98.36		Hor. M.	1 : 1	
Parsell			Vert. M.		
Område	<b>SLUTTDOKUMENTASJON</b>		Ark. bet.		
Tekst - beskrivelse	Ledd for utliggerkonsoll (kort)		Erstatn. for		
GMB Tegn. nr.	E000-M-TD-74-0921		Områdekode		
NSB Tegn. nr.			Rev.	F02	
			Rev.		