



Delen pusses og grader fjernes etter støping.
 Hullene støpes om mulig.
 Materiale: DIN 1725 -G-/GK- AlSi7Mg wa
 Toleranse ± DIN 1511
 Radier uten angivelse har R=2
 Støpetoleranse DIN 1688 GTA 15/5
 1) Firma

SLUTTDOKUMENTASJON

F02	16.02.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	11.01.96	For akseptering	Hrh.	Neu.	Cal.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	21.8.95	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	Hrh	
Kontraktsnr.	Leverandør		DA	Neu	
K-1839	ADtranz		OA	Cal.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.	GVT 4 516 698	DAK nr.		
Parsell			Hor. M.	1 : 1	
Område			Vert. M.		
Tekst - beskrivelse	Krok for hengertråd		Ark. bet.		
GMB Tegn. nr.	E000-M-TD-74-0968		Erstatn. for		
NSB Tegn. nr.			Områdekode		
			Rev.	F02	
			Rev.		

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeligung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage