



ta hensyn til sveiseforskrift DIN 18800
 sveisestyrke a: 4mm
 dersom annet ikke er angitt
 sveises helt rund
 sveisepreparering etter
 DIN 8551 T. 1
 etter sveising
 overflate behandling etter DIN 50976-t. Zn. o.

F02	13.02.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	11.01.96	For akseptering	Hrh.	Kr.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	23.8.95	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	Hrh.	
Kontraktsnr. K-1839	Leverandør	ADtranz	DA	Kr.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.	GVT 3 507 798	DA	Cat.	
Parsell			DAK nr.		
Område			Hor. M.	1 : 2	
Tekst - beskrivelse	Føringsklemmer for støpejernslodd 203 ϕ			Vert. M.	
GMB Tegn. nr.	E000-M-TD-74-0972			Ark. bet.	
NSB Tegn. nr.				Erstatn. for	
				Områdekode	
				Rev.	F02
				Rev.	

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeltigung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage