



ta hensyn til sveiseforskrift DIN 18800
sveisestyrke $\alpha=3\text{mm}$
dersom annet ikke er angitt
sveises helt rund
sveisepreparering etter
DIN 8551 T. 1
etter sveising
overflate behandling etter DIN 50976-t. Zn. o.

SLUTTDOKUMENTASJON

F 02	6.2.98	Som bygget	Kr	Tm	AM
B 01	30.7.97	For akseptering	Kr	Tm	HG
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato 30.7.97		
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb. Kr		
Kontraktsnr. K-1839			DA Tm		
Avstand Oslo S			OA HG		
Leverandør ADtranz			DAK nr.		
Leverandør Tegn. nr. GVT 3 507 887			Hor. M. 1:5		
Parsell			Vert. M.		
Område			Ark. bet.		
Tekst - beskrivelse			Erstatn. for		
Loddføring i tunnel (søyle) for 1 loddats parallell med vegg			Områdekode		
GMB Tegn. nr. E 000-M-TH-74-0757			Rev. F 02		
NSB Tegn. nr.			Rev.		

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeltigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage