



Del	St.
7	1
8	2
12	1
13	2
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	2
28	1
48	1
49	2
50	1
60	1
61	2
62	1

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18;19) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

F03	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B02	15.04.96	Diverse endringer	Hrh.	Kr.	Cat.
B01	11.01.96	For akseptering	ChF.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	15.12.95	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	ChF.	
Kontrakt nr. K-1839			DA	Tm.	
Leverandør			OA	Cat.	
Avstand Oslo S			DAK nr.		
Leverandør Tegn. nr. GVT 3 526 018 Bl.1			Hor. M.	1:20	
Parsell			Vert. M.		
Område			Ark. bet.		
Tekst - beskrivelse			Erstatn. for		
Utligger, strekkbelastet rettlinje			Områdekode		
GMB Tegn. nr. E000-M-T0-74-0538			Rev.	F03	
NSB Tegn. nr.			Rev.		

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage

Rør 55-55-42/26