



Del	St.
7	1
8	2
12	1
13	2
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	2
28	1
48	1
49	2
50	1
60	1
61	2
62	1

- 1) Reduserstykket ( del 21 ) bores samtidig med rør ( del 18;19 ) og spennhylsen slås inn.  
 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

F03	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B02	19.07.96	Forandring sideforskyvning	RB	Tm.	HG
B01	15.04.96	For akseptering	ChF.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
			Dato	19.12.95	
			Saksb.	ChF.	
			DA	Tm.	
			OA	Cat.	
			DAK nr.		
			Hor. M.	1 : 20	
			Vert. M.		
			Ark. bef.		
			Erstatn. for		
			Områdekode		
			Utligger, strekkbelastet ytterkurve		
GMB Tegn. nr.			E000-M-TO-74-0539		
NSB Tegn. nr.			Rev. F03		
			Rev.		

Rør 55-55-42/26

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage