



Del	St.
8	2
12	1
13	3
16	1
18	1
19	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
33	1
37	1
40	2
48	1
49	2
50	1
60	1
61	2
62	1

F03	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B02	18.03.96	part 7,9,13,20 endring i part 13,33,37,40	Stk.	Tm.	Cat.
B01	11.01.96	For akseptering	ChF.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
<b>NSB Gardermobanen A/S</b>			Dato	22.01.96	
<b>ABB Kraft AS - kontrakt K-1839</b>			Saksb.	ChF.	
Kontrakt nr.	Leverandør		DA	Tm.	
K-1839	<b>ADtranz</b>		OA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.		DAK nr.		
	GVT 3 526 018 Bl.4		Hor. M.	1 : 20	
Parsell			Vert. M.		
Område			Ark. bet.		
Tekst - beskrivelse	Utligger, trykkbelastet rettlinje		Erstatn. for		
GMB Tegn. nr.	E000-M-T0-74-0541 2		Områdekode		
NSB Tegn. nr.			Rev.	F03	
			Rev.		

Rør 55-55-55/26

- 1) Reduserstykket ( del 21 ) bores samtidig med rør ( del 18;19 ) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeltigung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage