



Del	St.
8	2
12	1
13	3
16	1
18	1
19	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
33	1
37	1
40	2
48	1
49	2
50	1
60	1
61	2
62	1

SLUTTDOKUMENTASJON

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18;19) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

F02	1103.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	15.04.96	For akseptering	ChF.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	16.1.96	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	ChF.	
Kontrakt nr.	Leverandør		DA	Tm.	
K-1839	ADtranz		OA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.	GVT 3 526 018 Bl.5	DAK nr.		
Parsell			Hor. M.	1:20	
Område			Vert. M.		
Tekst - beskrivelse	Utligger trykkbelastet uten fixpunkt innerkurve med fixpunkt R > 1500m		Ark. bet.		
GMB Tegn. nr.	E000-M-TO-74-0542 3		Erstatn. for		
NSB Tegn. nr.			Områdekode		
			Rev.	F02	
			Rev.		

Rør 55-55-55/26

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage