



Del	St.
7	1
8	2
9	1
12	1
13	2
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
40	1
49	2
50	1
59	1
60	1
61	2
62	1

SLUTTDOKUMENTASJON

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18;19) og spennhylsen stås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøylor og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

F02	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	15.04.96	For akseptering	ChF.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	21.12.95	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	ChF.	
Kontrakt nr.	Leverandør		DA	Tm.	
K-1839			DA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.		DAK nr.		
	GVT 3 526 018 Bl.9		Hor. M.	1 : 20	
Parsell			Vert. M.		
Område			Ark. bet.		
Tekst - beskrivelse	Parallelfelt utligger 3 kjørbare strekkbelastef-ytterkurve		Erstatn. for		
GMB Tegn. nr.	E000-M-T0-74-0546		Områdekode		
NSB Tegn. nr.			Rev.	F02	
			Rev.		

Rør 55-55-42/26

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeligung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form- und Lage...