



SLUTTDOKUMENTASJON

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18;19) og spennhylsen stås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Del	St.
8	2
11	1
12	1
13	3
16	1
18	1
19	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
33	1
37	1
40	1
48	1
49	2
50	1
60	1
61	2

F03	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B02	19.07.96	Forandring sideforskyvning	RB	Tm.	HG
B01	15.04.96	For akseptering	ChF.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	13.12.95	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	ChF.	
Kontrakt nr. K-1839	Leverandør ADtranz		DA	Tm.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr. GVT 3 526 018 Bl.13		OA	Cat.	
Parsell			DAK nr.		
Område			Hor. M.	1 : 20	
Tekst - beskrivelse	Parallellfelt utligger 2 løftet trykkbelastet-innerkurve		Vert. M.		
GMB Tegn. nr.	E000-M-TO-74-0550		Ark. bet.		
NSB Tegn. nr.			Erstatn. for		
			Områdekode		
			Rev.	F03	
			Rev.		

Rør 55-55-55/26

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeligung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage