



SLUTTIDOKUMENTASJON

- 1) Reduserstykket ( del 21 ) bores samtidig med rør ( del 18;19 ) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyer og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Del	St.
7	1
8	2
9	1
11	1
12	1
13	2
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
49	2
50	1
55	1
60	1
61	2

Rør 55-55-42/26

F02	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	15.04.96	Før akseptering	StK.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
<b>NSB Gardermobanen A/S</b>			Dato	15.12.95	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	StK.	
Kontrakt nr.	Leverandør		DA	Tm.	
K-1839	<b>ADtranz</b>		OA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.	GVT 3 526 018 Bl.17	Hor. M.	1 : 20	
Parsell			Verl. M.		
Område			Ark. bet.		
Tekst - beskrivelse	Parallellfelt, utligger 1 løftet rettlinje		Erstatn. for		
GMB Tegn. nr.	E000-M-TO-74-0554		Områdekode		
NSB Tegn. nr.			Rev.	F02	
			Rev.		

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage