



Del	St.
7	1
8	2
9	1
11	1
12	1
13	2
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
49	2
50	1
55	1
60	1
61	2

- 1) Reduserstykket ( del 21 ) bores samtidig med rør ( del 18;19 ) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyer og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Rør 55-55-42/26

F02	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	15.04.96	For akseptering	SIK.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
			Dato	15.12.95	
			Saksb.	SIK.	
			DA	Tm.	
			DA	Cat.	
			DAK nr.		
			Hor. M.	1:20	
			Vert. M.		
			Ark. bet.		
			Erstatn. for		
			Områdekode		
			Parallellfelt utligger 4 løftet rettlinje		
GMB Tegn. nr.			E000-M-T0-74-0555		
NSB Tegn. nr.			Rev. F02		
			Rev.		

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeligung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage...