



SLUTTDOKUMENTASJON

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig rør (del 18;19) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Del	St.
7	1
8	2
9	2
11	1
12	1
13	3
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
49	2
50	1
55	1
60	1
61	2

F03	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B02	19.07.96	Forandring sideforskyvning	RB	Tm.	HG
B01	15.04.96	For akseptering	StK.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	17.196	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	StK.	
Kontrakt nr.	K-1839		DA	Tm.	
Leverandør	ADtranz		OA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr. GVT 3 526 018 Bl.19		DAK nr.		
Parsell			Hor. M.	1:20	
Område			Vert. M.		
Tekst - beskrivelse	Parallelfelt utligger1 løftet-innerkurve		Ark. bet.		
GMB Tegn. nr.	E000-M-T0-74-0556		Erstaln. for		
NSB Tegn. nr.			Områdekode		
			Rev.	F03	
			Rev.		

Rør 55-55-42/26

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form- und Lage