



Del	St.
7	1
8	2
9	1
11	1
12	1
13	2
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
49	2
50	1
55	1
60	1
61	2

SLUTTDOKUMENTASJON

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18;19) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

F02	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	15.04.96	For akseptering	Stk.	Tm.	Cal.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
			Dato	17.196	
			Saksb.	Stk.	
			DA	Tm.	
			OA	Cal.	
			DAK nr.		
			Hor. M.	1:20	
			Vert. M.		
			Ark. bet.		
			Erstatn. for		
			Områdekode		
GMB Tegn. nr.			E000-M-T0-74-0557		
NSB Tegn. nr.			Rev. F02		
			Rev.		

Rør 55-55-42/26

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage