



**SLUTTDOKUMENTASJON**

- 1) Reduserstykket ( del 21 ) bores samtidig med rør ( del 18,19 ) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Del	St.
7	1
8	2
9	1
12	1
13	2
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
40	1
49	2
50	1
55	1
60	1
61	2
62	1

F02	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	15.04.96	For akseptering	ChF.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
<b>NSB Gardermobanen A/S</b>			Dato	21.12.95	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	ChF.	
Kontrakt nr.	Leverandør		DA	Tm.	
K-1839	<b>ADtranz</b>		DA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.	GVT 3 526 018 Bl.21	DAK nr.		
Parsell			Hor. M.	1 : 20	
Område			Vert. M.		
Tekst - beskrivelse	Parallellfelt utligger 1 løftet strekkbelastet-ytterkurve		Ark. bef.		
GMB Tegn. nr.	E000-M-T0-74-0558		Erstatn. for		
NSB Tegn. nr.			Områdekode		
			Rev.	F02	
			Rev.		

Rør 55-55-42/26

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeligung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage