



**SLUTTDOKUMENTASJON**

- 1) Reduserstykket ( del 21 ) bores samtidig med rør ( del 18;19 ) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Del	St.
7	1
8	2
9	1
11	1
12	1
13	2
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
49	2
50	1
55	1
60	1
61	2

F02	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	15.04.96	For akseptering	ChF.	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
<b>NSB Gardermobanen A/S</b>			Dato	20.12.95	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	ChF.	
Kontrakt nr.	Leverandør		DA	Tm.	
K-1839	<b>ADtranz</b>		OA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.		DAK nr.		
	GVT 3 526 018 Bl.22		Hor. M.	1 : 20	
Parsell			Vert. M.		
Område			Ark. bet.		
Tekst - beskrivelse	Parallellfelt utligger 4 løftet strekkbelastet-ytterkurve		Erstatn. for		
GMB Tegn. nr.	E000-M-TO-74-0559		Områdekode		
NSB Tegn. nr.			Rev.	F02	
			Rev.		

Rør 55-55-42/26

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeltigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer-Form und Lage