



SLUTTDOKUMENTASJON

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18;19) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Del	St.
8	2
11	1
12	1
13	3
16	1
18	1
19	1
21	2
22	2
23	2
24	2
25	1
28	1
33	1
37	1
40	1
48	1
49	2
50	1
60	1
61	2

F02	11.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	18.04.96	For akseptering	RB	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
			Dato	18.04.96	
			Saksb.	RB	
			DA	Tm.	
			OA	Cat.	
			DAK nr.		
			Hor. M.	1 : 20	
			Vert. M.		
			Ark. bet.		
			Erstatn. for		
			Områdekode		
			Utligger i sløyfeledning		
			- type A1		
GMB Tegn. nr.	E000-M-TO-74-0616		Rev.	F02	
NSB Tegn. nr.			Rev.		

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeligung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage