



Del	St.
11	1
12	1
13	3
18	1
19	1
21	3
22	3
23	2
24	2
25	1
28	1
37	1
40	1
48	1
60	1
61	3
67	1

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18;19) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyer og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

SLUTTDOKUMENTASJON

F02	12.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	07.05.96	For akseptering	RB	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
NSB Gardermobanen A/S			Dato	07.05.96	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	RB	
Kontrakt nr.	Leverandør		DA	Tm.	
K-1839	ADtranz		QA	Cat.	
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.	GVT 3 526 056 Bl.2	DAK nr.		
Parsell			Hor. M.	1 : 20	
Område			Vert. M.		
Tekst - beskrivelse	Utligger i sløyfeledning - type C2		Ark. bet.		
GMB Tegn. nr.	E000-M-TO-74-0617		Erstatn. for		
NSB Tegn. nr.			Områdekode		
			Rev.	F02	
			Rev.		

Rør 55-55-55

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfaeltigung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrueckliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage