



- 1) Reduserstykket ( del 21 ) bores samtidig med rør ( del 18;19 ) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

SLUTTDOKUMENTASJON

F02	12.03.98	Som bygget	Gr.	Kr.	AM
B01	17.04.96	For akseptering	RB	Tm.	Cat.
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
<b>NSB Gardermobanen A/S</b>			Dato	17.04.96	
			Saksb.	RB	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			DA	Tm.	
Kontrakt nr.	Leverandør		OA	Cat.	
K-1839			DAK nr.		
Avstand Oslo S	Leverandør Tegn. nr.	GVT 3 526 056 Bl.05	Hor. M.	1 : 20	
Parsell			Vert. M.		
Område			Ark. bet.		
Tekst - beskrivelse	Utligger i sløyfeledning - type A1+A2		Erstatn. for		
GMB Tegn. nr.	E 000-M-TO-74-0620		Områdekode		
NSB Tegn. nr.			Rev.	F02	
			Rev.		

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage

