



	St	Del	St
6	1	44	1
7	1	45	2
8	2	48	1
9	1	49	2
11	1	50	1
12	1	76	2
13	2		
16	1		
17	1		
18	2		
19	2		
20	2		
21	6		
22	6		
23	2		
24	2		
25	1		
26	1		
28	1		
31	1		

Uff. nA <sup>2</sup>/<sub>X</sub>: Rør 55-<sup>70</sup>/<sub>X</sub>-42/26

- 1) Reduserstykket ( del 21 ) bores samtidig med rør ( del 18;19 ) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Plattformkant

F02	110398	Som bygget	Gr	Kr	AM
B02	26 05 97	Del 6 (2x) erstatte med Del 76 (2x)	JS	Kr	HG
B01	17 07 96	For akseptering	RB	Tm	HG
Rev.	Dato	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb	Sign.
<b>NSB Gardermobanen A/S</b>			Dato	17 07 96	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb	RB	
Kontrakt nr.	K-1839		DA	Tm	
Avstand Oslo S	Leverandør <b>ADtranz</b>		DA	HG	
Parsell	Leverandør Tegn. nr. GVT 3 526 005 Bl.2.1		DAK nr.		
Område			Hor. M	1 : 20	
Tekst - beskrivelse	Plattformutligger for System 25		Verl. M		
GMB Tegn. nr.	E000-M-T0-74-0634		Ark. bet.		
NSB Tegn. nr.			Erstatn. for		
			Områdekode		
			Rev.	F03	
			Rev.		

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekannngabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage