



Del	St.	Del	St.
8	2	49	2
12	1	50	1
13	3	62	1
16	1	76	2
18	2		
19	2		
21	6		
22	6		
23	2		
24	2		
25	1		
26	1		
28	1		
33	1		
37	1		
40	2		
41	1		
45	2		
48	1		

Rør 55-55-55/26

- 1) Reduserstykket (del 21) bores samtidig med rør (del 18,19) og spennhylsen slås inn.
- 2) Tiltrekningsmomentet for bøyer og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

**SLUTTDOKUMENTASJON**

F 01	2.3.98	Som bygget	Kr	Tm	AM
Rev.	Data	Endring - erstatning	Tegn.	Saksb.	Sign.
<b>NSB Gardermobanen A/S</b>			Date	2.3.98	
ABB Kraft AS - kontrakt K-1839			Saksb.	Kr	
Kontrakt nr. K-1839	Leverandør		QA	Tm	
Avstand Oslo S	Leverandør		QA	AM	
Parsell	Tegn. nr. GVT 3526115 BI.1		DAK nr.		
Område			Hor. M.	1:20	
Tekst - beskrivelse	Utligger for System 25 Forkant mast < 2,8m		Vert. M.		
GMB Tegn. nr.	E-000-M-T0-74-0664		Ark. bef.		
NSB Tegn. nr.			Erstatn. for		
			Områdekode		
			Rev.	F 01	
			Rev.		

Fuer dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage

