

Hengetrådtabell for 100 mm<sup>2</sup> og 80 mm<sup>2</sup> Kt med 50 mm<sup>2</sup> Bli for utliggerhøyder 2140, 1600, 280 og 215 mm. Tabell 54.  
Blad 1.

Balansearm tegn. 3909. Samlet strekk 1125 kg. Strømvatgertrykk 6 kg.

Strekkfordeling: 100 mm<sup>2</sup> Kt og 50 mm<sup>2</sup> Bli 625/500 kg. 80 mm<sup>2</sup> Kt og 50 mm<sup>2</sup> Bli 693/432 kg.

a) for utliggerhøyde 2140 mm. x)

Rettet okt. 1968.

spennlengde	antall nengetråder	Hengetråd nr.														nedheng ved midterste hengetråd(er)	
		1		2		3		4		5		6		7		100 mm <sup>2</sup>	80 mm <sup>2</sup>
		lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	mm	mm
m		cm	m	cm	m	cm	m	cm	m	cm	m	cm	m	cm	m	mm	mm
65		182	3,39	128	13,09	94	22,79	83	32,50	94	42,19	128	51,89	182	61,59	58	65
64		183	3,29	131	12,86	98	22,43	88	32,-	98	41,57	131	51,14	183	60,71	58	65
63		184	3,21	134	12,64	102	22,07	92	31,50	102	40,93	134	50,36	184	59,79	59	65
62		186	3,13	137	12,42	106	21,71	97	31,-	106	40,29	137	49,58	186	58,87	59	65
61		187	3,08	140	12,22	110	21,36	101	30,50	110	39,64	140	48,78	187	57,92	59	64
60		188	3,-	142	12,-	114	21,-	105	30,-	114	39,-	142	48,-	188	57,-	59	64
59		189	2,93	145	11,79	117	20,65	109	29,50	117	38,37	145	47,23	189	56,09	60	64
58		190	2,87	148	11,58	121	20,29	113	29,-	121	37,71	148	46,42	190	55,13	60	64
57		191	2,79	150	11,36	125	19,93	117	28,50	125	37,07	150	45,64	191	54,21	60	64
56		192	2,71	153	11,14	129	19,57	121	28,-	129	36,43	153	44,86	192	53,29	60	63
55		192	2,65	156	10,93	132	19,22	124	27,50	132	35,79	156	44,08	192	52,36	60	63
54		193	2,58	158	10,72	136	18,86	128	27,-	136	35,14	158	43,28	193	51,42	60	63
53		194	2,50	160	10,50	139	18,50	132	26,50	139	34,50	160	42,50	194	50,50	60	62
52		195	2,42	162	10,28	142	18,14	135	26,-	142	33,86	162	41,72	195	49,58	60	62
51		196	2,37	165	10,08	145	17,79	139	25,50	145	33,21	165	40,92	196	48,63	60	61
50		197	2,29	167	9,86	149	17,43	142	25,-	149	32,57	167	40,14	197	47,71	60	61
49		198	2,21	169	9,64	152	17,07	145	24,50	152	31,93	169	39,36	198	46,79	59	60
48		198	2,13	171	9,42	155	16,71	149	24,-	155	31,29	171	38,58	198	45,87	58	59
47		199	2,08	173	9,22	158	16,36	152	23,50	158	30,64	173	37,78	199	44,92	58	58
46		200	2,-	175	9,-	160	16,-	155	23,-	160	30,-	175	37,-	200	44,-	57	58
45	202	1,92	177	8,78	163	15,64	158	22,50	163	29,36	177	36,22	202	43,08	56	56	
44	203	1,87	179	8,58	166	15,29	161	22,-	166	28,71	179	35,42	203	42,13	55	55	

x) Utliggerhøyde 2400 mm (åk type 3). Hengetrådlengder som for utliggerhøyde 2140 mm (åk type 1 og 2) + 260 mm.

Se grafisk hengetrådtabell nr. 58, blad 1.

181

Hengetrådtabell for 100 mm<sup>2</sup> Kt og 80 mm<sup>2</sup> Kt med 50 mm<sup>2</sup> Bk for utliggerhøyder 2100, 1600, 280 og 215 mm.

Tabell. nr 54

Ballansearm tegn 3909. Samlet strekk 1125 kg. Strömavtagertrykk 6 kg.

Blad 2.

Strekkfordeling: 100 mm<sup>2</sup> Kt og 50 mm<sup>2</sup> Bk 625/500 kg. 80 mm<sup>2</sup> Kt og 50 mm<sup>2</sup> Bk 693/432 kg.

b) for utliggerhøyde 1600 mm.

spennlengde m	antall hengetråder	H e n g e t r å d n r :														nedheng ved midterste hengetråd(er)	
		1		2		3		4		5		6		7		100	80
		lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	lengde	avst. fra utl.	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>
65		129	3,39	74	13,09	40	22,79	29	32,50	40	42,19	74	51,89	129	61,59	58	65
64		130	3,29	77	12,86	44	22,43	34	32,-	44	41,57	77	51,14	130	60,71	58	65
63		131	3,21	80	12,64	48	22,07	38	31,50	48	40,83	80	50,36	131	59,79	59	65
62		133	3,13	83	12,42	52	21,71	43	31,-	52	40,29	83	49,58	133	58,87	59	65
61		134	3,08	86	12,22	56	21,36	47	30,50	56	39,64	86	48,78	134	57,92	59	64
60		135	3,-	88	12,-	60	21,-	51	30,-	60	39,-	88	48,-	135	57,-	59	64
59		136	2,93	91	11,79	63	20,65	55	29,50	63	38,37	91	47,23	136	56,09	60	64
58		137	2,87	94	11,58	67	20,29	59	29,-	67	37,71	94	46,42	137	55,13	60	64
57		138	2,79	96	11,36	71	19,93	63	28,50	71	37,07	96	45,64	138	54,21	60	64
56		139	2,71	99	11,14	75	19,57	67	28,-	75	36,43	99	44,86	139	53,29	60	63
55		139	2,65	102	10,93	78	19,22	70	27,50	78	35,79	102	44,08	139	52,36	60	63
54		140	2,58	104	10,72	82	18,86	74	27,-	82	35,14	104	43,28	140	51,42	60	63
53		141	2,50	106	10,50	85	18,50	78	26,50	85	34,50	106	42,50	141	50,50	60	62
52		142	2,42	108	10,28	88	18,14	81	26,-	88	33,86	108	41,72	142	49,58	60	62
51		143	2,37	111	10,08	91	17,79	85	25,50	91	33,21	111	40,92	143	48,63	60	61
50		144	2,29	113	9,86	95	17,34	88	25,-	95	32,57	113	40,14	144	47,71	60	61
49		145	2,21	115	9,64	98	17,07	91	24,50	98	31,93	115	39,36	145	46,79	59	60
48		145	2,13	117	9,42	101	16,71	95	24,-	101	31,29	117	38,58	145	45,87	58	59
47		146	2,08	119	9,22	104	16,36	98	23,50	104	30,64	119	37,78	146	44,92	58	58
46	147	2,-	121	9,-	107	16,-	101	23,-	107	30,-	121	37,-	147	44,-	57	58	
45	148	1,92	123	8,78	109	15,64	104	22,50	109	29,36	123	36,22	148	43,08	56	56	
44	149	1,87	125	8,58	112	15,29	107	22,-	112	28,71	125	35,42	149	42,13	55	55	

Se graf. hengetrådtabell nr. 58 bl. 1.

1/2

Hengetrådtabell för 100 mm<sup>2</sup> og 80 mm<sup>2</sup> Kt med 50 mm<sup>2</sup> Bk för utliggerhöjder 2100, 1600, 280 og 215 mm.

Tabell nr 54  
Blad nr 3.

Ballansearm tegn 3909. Samlet strekk 1125 kg. Strömavtagertrykk 6 kg.

Strekkfordelings: 100 mm<sup>2</sup> Kt og 50 mm<sup>2</sup> Bk 625/500 kg. 80 mm<sup>2</sup> Kt og 50 mm<sup>2</sup> Bk 693/432 kg.

b) for utliggerhöjde 1600 mm (forts.)

spennlengde m	antall hengetråder	H e n g e t r å d n r :												nedheng ved midterste hengetråd(er)		Anm.			
		1		2		3		4		5		6		100	80				
		lengde	avst. frå utl.	lengde	avst. frå utl.	lengde	avst. frå utl.	lengde	avst. frå utl.	lengde	avst. frå utl.	lengde	avst. frå utl.	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>				
43		146	2,33	123	10,-	109	17,67	109	25,34	123	33,01	146	40,68	50	48	Grafisk henge- tråd- tabell  nr. 58 bl. 2			
42		147	2,25	125	9,75	112	17,25	112	24,75	125	32,25	147	39,75	50	48				
41		148	2,18	127	9,51	115	16,84	115	24,17	127	31,50	148	38,83	49	47				
40		148	2,08	129	9,25	118	16,42	118	23,59	129	30,76	148	37,93	48	47		nr. 58 bl. 3		
39		149	2,-	130	9,-	120	16,-	120	23,-	130	30,-	149	37,-	47	46				
38		150	1,93	132	8,76	123	15,59	123	22,42	132	29,25	150	36,08	46	45				
37		147	2,50	129	10,50	123	18,50	129	26,50	147	34,50			44	42			nr. 58 bl. 4	
36		148	2,40	131	10,20	125	18,-	131	25,80	148	33,60			44	42				
35		149	2,30	133	9,90	127	17,50	133	25,10	149	32,70			44	41				
34		150	2,20	135	9,60	129	17,-	135	24,40	150	31,80			43	41				nr. 58 bl. 5
33		146	3,-	132	12,-	132	21,-	146	30,-					33	31				
32		147	2,88	135	11,63	135	20,38	148	29,13					33	31				
31		148	2,75	137	11,25	137	19,75	148	28,25					32	30	nr. 58 bl. 5			
30		149	2,63	139	10,88	139	19,13	149	27,38					32	30				
29		150	2,50	140	10,50	140	18,50	150	28,50					31	30				
28		151	2,38	142	10,13	142	17,88	151	25,63					31	29		nr. 58 bl. 5		
27		147	3,50	140	13,50	147	23,50							29	27				
26		148	3,33	142	13,-	148	22,67							29	27				
25		149	3,17	144	12,50	149	21,83							29	27			nr. 58 bl. 5	
24		150	3,-	146	12,-	150	21,-							28	26				
23		151	2,83	148	11,50	151	20,17							28	25				
22		152	2,67	149	11,-	152	19,33							27	25				nr. 58 bl. 5
21		153	2,50	150	10,50	153	18,50							26	24				
20		154	2,33	151	10,-	154	17,67							25	23				

Hengetrådtabell for 100 mm<sup>2</sup> Kt. og 80 mm<sup>2</sup> Kt. med 50 mm<sup>2</sup> Bl. for utliggerhøydene 2140, 1600, 280 og 215 mm  
 Ballansearm tegn. 3909.2 Samlet strekk 1125 kg. Strømvoltagestrykk 6 kg.  
 Strekkfordeling: 100 mm<sup>2</sup> Kt. og 50 mm<sup>2</sup> Bl. 625/500 kg. 80 mm<sup>2</sup> Kt. og 50 mm<sup>2</sup> Bl. 693/432 kg.

Tabell nr. 54  
Blad 4.

c) for utliggerhøyde 280 mm:

spennlengde	antall hengetråder:	H e n g e t r å d n r:								nedheng ved midterste hengetråd(er)	
		1		2		3		4			
		henger 1478 utf:	avst. fra utl.	henge- klemme tgn.nr. eller henger 1478 utf:	avst. fra utl.	henge- klemme tgn.nr. eller henger 1478 utf:	avst. fra utl.	henger 1478 utf:	avst. fra utl.		
										100 mm <sup>2</sup>	80 mm <sup>2</sup>
32		II..	2,88	3458	11,63	3458	20,38	II..	29,13	33	31
30		II	2,63	I	10,68	I	19,13	II	27,38	32	30

d) for utliggerhøyde 215 mm:

28		II...	2,38	3458	10,13	3458	17,88	II...	25,63	31	29
26		II....	3,33	3458	13,-	II....	22,67			29	27
24		II...	3,-	I	12,-	II...	21,-			28	26

Antall prikker angir antall huller regnet nedenfra.