

HENGETRÅDTABELL FOR AVSPENNING - OG SEKSJONSSPENN. Kontakttråd 80 eller 100 mm². Bærkabel 50 mm² tabell nr 55.
 Strekkfordeling 100/50 mm²: 625/500 kg. 80/50 mm²: 693/432 kg. Ballansearm tegn 3909.

Aug.-56

spennlengde m	skisse av spenn	nedheng på midten f. mm	Hengetråd nr:												spennlengde m
			0		1		2		3		4		5		
			avstand fra kjörbar utl. m	lengde cm	avstand fra kjörbar utl. m	lengde cm	avstand fra kjörbar utl. m	lengde cm	avstand fra kjörbar utl. m	lengde cm	avstand fra kjörbar utl. m	lengde cm	avstand fra kjörbar utl. m	lengde cm	
62		181	151	11,17	103	21,34	80	31,50	82	41,67	106	51,84	138	62	
61		181	152	11,-	106	21,-	83	31,-	86	41,-	110	51,-	140	61	
60		180	152	10,84	108	20,68	86	30,50	89	40,34	113	50,18	142	60	
59		180	152	10,68	110	20,36	89	30,-	93	39,68	117	49,36	144	59	
58		179	152	10,50	112	20,-	92	29,50	97	39,-	120	48,50	146	58	
57		179	152	10,34	114	19,68	96	29,-	100	38,34	124	47,68	149	57	
56		178	152	10,17	116	19,34	99	28,50	104	37,67	127	46,84	151	56	
55		178	152	10,-	118	19,-	102	28,-	107	37,-	131	46,-	153	55	
54		177	1,-	153	9,84	121	18,68	105	27,50	111	36,34	135	45,18	155	54
53		177	1,-	153	9,67	123	18,34	108	27,-	115	35,67	138	44,34	158	53
52		176	1,-	153	9,50	125	18,-	111	26,50	118	35,-	144	43,50	160	52
51		176	1,-	153	9,34	127	17,68	114	26,-	124	34,34	145	42,68	162	51
50		175	1,-	153	9,17	129	17,34	117	25,50	126	33,67	148	41,84	164	50
49		175	1,-	153	9,-	131	17,-	121	25,-	129					49
48		174	1,-	153	8,84	134	16,68	124	24,50	133					48
47		174	1,-	154	8,67	136	16,34	127	24,-	137					47
46	173	1,-	154	8,50	138	16,-	130	23,50	140					46	
45	173	1,-	154	8,34	140	15,68	133	23,-	144					45	

Hengetrådene nr 4 og 5 har fra ca 50 m spennlengde og nedover ingen belastning og kan derfor sløyfes.

I spenn med sm utligger forkortes hengetråd nr 3 med 3 cm.
 " " " ds m " " " " 3 " 5 "

22